

saudi
sikli



سيكلي
السعودي



Potable Co2 Fire Extinguisher



CO₂ FIRE EXTINGUISHER TYPE NV :

CAPACITY : (2 , 4.5 , 6) KGS.

DESCRIPTION :

- Sicli Fire Extinguisher is manufactured according to Saudi Standards (SASO) .
- The Cylinder is made of Seamless Steel 5mm . It is equipped with a head operated by a handle and Safety Valve . It is filled with CO₂ and Provided with a high Pressure Hose (tested under pressure of 250 Bar) and a Nozzle .

EXTINGUISHING AGENT :

- CO₂ has a strong effect in keeping the Oxygen away from the center of Fire and breaking the Triangle to Extinguish Fires .
 - CO₂ is a natural Gas . It is nonconductive for electricity . It is has no smell or colour . It does not have any traces after Fire .
- CO₂ is an effective Extinguishing Agent against Hydrocarbon , Oil and Electric Fires .

طفايات ثاني أكسيد الكربون

السعة : (٢ - ٤,٥ - ٦) كجم

الوصف :

- طفاية سبكي مصنعة حسب المواصفات القياسية السعودية
 - الأسطوانة مصنوع من الصلب وسمك جدارها ٥ مم ومزودة برأس تعمل بواسطة مقبض وصمام أمان ومملوءة بغاز ثاني أكسيد الكربون ومزودة بخراطيم ضغط عالي (مختبر تحت ضغط ٢٥٠ بار) وقاذف .
- مادة الإطفاء :

- غاز ثاني أكسيد الكربون له تأثير قوي بإبعاد الأوكسجين من مركز الحريق وتكسير مثلث الحريق وإخماد الحرائق .
- غاز ثاني أكسيد الكربون غاز طبيعي - غير موصل للكهرباء ، ليس له رائحة أو لون ولا يترك أي تأثير بعد الحريق .
- ثاني أكسيد الكربون مادة إطفاء فعالة في الحرائق الناتجة عن حرائق الزيوت والكهرباء وحرائق المواد الهيدروكربونية .

الموديل	فئة الحريق	الوزن الكلي (كجم)	السعة (كجم)	الارتفاع (ملم)	ارتفاع الكونتر (ملم)	قطر (ملم)	زمن التفريغ (ثانية)	طول الخرطوم مع البوق (ملم)
٢ - إن في	سي أي	٨,٥	٢	٥٤٥	٣٣٥	١١٥	١٨ - ٨	٣٥٠
٤,٥ - إن في	سي أي	١٧,٥	٤,٥	٦٢٠	٥٢٠	١٥٠	٢٤ - ١٠	١٠٣٠
٦ - إن في	سي أي	٢٢	٦	٧٨٠	٦٧٥	١٥٠	٣٠ - ١٠	١٠٣٠

Model	Class of Fire	Total Weight (KG.)	Capacity (KG.)	Total Height (MM)	Diameter Height (MM)	Diameter (MM)	Disch. Time (SEC)	T. Hose Length/w Horn (MM)
NV - 2	CE	8.5	2	545	335	115	8 - 18	350
NV - 4.5	CE	17.5	4.5	620	520	150	10 - 24	1030
NV - 6	CE	22	6	780	675	150	10 - 30	1030

حاصلة على علامة الجودة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس

AWARDD THE QUALITY MARK FROM SAUDI ARABIAN STANDRDS ORGANIZATION

TYPE OF FIRE

أنواع الحرائق

حرائق المواد الغازية

حرائق المواد الكهربائية



Gas Fire



Electrical Fire

SAUDI SICLI COMPSNY LTD.
THE SAUDI MANUFACTURERS FOR FIRE FITING SYSTEMS

FACTORY : JEDDAH - INDUSTRIAL ZONE

P.O.BOX 16016 JEDDAH 21464

PHONE : 6372980 - FAX : 6374321

MADINAH :

PHONE : (04) 8376011 - FAX : (04) 8376022

TABUK :

PHONE : (04) 4237475 - FAX : (04) 4237475

MAKKAH : PHONE : (02) 5346404

شركة سبكي السعودية المحدودة
المصنع السعودي لأنظمة مكافحة وإطفاء الحريق
المصنع : جدة - المنطقة الصناعية
ص.ب. ١٦٠١٦ جدة ٢١٤٦٤
هاتف : ٦٣٧٢٩٨٠ - فاكس : ٦٣٧٤٣٢١
المدينة المنورة :
هاتف : (٠٤) ٨٣٧٦٠١١ - فاكس : (٠٤) ٨٣٧٦٠٢٢
تبوك :
هاتف : (٠٤) ٤٢٣٧٤٧٥ - فاكس : (٠٤) ٤٢٣٧٤٧٥
مكة المكرمة : هاتف : (٠٢) ٥٣٤٦٤٠٤

ACCORDING TO THE INDUSTRIAL NO. 123
DATE 22/4/1400H

موجب الترخيص الصناعي رقم ١٢٣ بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٠٠ هـ

عضو الجمعية الوطنية للوقاية من الحريق



Member Of National Fire Protection Association