

saudi
sicali



سيكيلي
السعودية



Potable ABC Fire Extinguisher



DRY POWER MULTI- PURPOSE FIRE EXTINGUISHER

CAPACITY : 1 , 2 , 4.5 , 6 , 10 , 12 Kgs

DESCRIPTION :

Saudi Sicli Multi-purpose Dry Chemical Power Fire Extinguisher , operated by pressurized Nitrogen equipped with Handle , squeeze grip control device fitted coaxially to the pressure gauge connection in a way that does not allow Nitrogen leakage in case the pressure gauge is broken or removed .

Sicli Extinguishers are manufactured according to Saudi standards and bearing Quality Mark .

EXTINGUISHING AGENT :

Multi-Purpose Dry Chemical Power Produced and treated in a special process that makes it resistant to natural factors and not to absorb humidity and this helps it to have a long term stability besides it is not injurious to health .

طفاية حريق المسحوق الجاف المتعدد الأغراض السعة : ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤.٥ ، ٦ ، ١٠ ، ١٢ كجم

الوصف :

طفاية سبكي السعودية ذات المسحوق الجاف المتعدد الأغراض تعمل بضغط النتروجين ومزودة بمقبض وصمام أمان وعداد ضغط مركب على فتحة مجهزة بطريقة لا تسمح بخروج غاز النتروجين في حالة كسر أو فك عداد الضغط . طفايات سبكي السعودية مصنعة طبقاً للمواصفات السعودية وحاصله على علامة الجودة النوعية .

مادة الإطفاء:

مسحوق جاف متعددة الأغراض محضر ومعالج بطريقة خاصة تجعله لا يتأثر بالعوامل الطبيعية ولا يمتص الرطوبة مما يساعد على طول فترة التخزين , وهو غير ضار بالصحة العامة .

الموديل	فئة الحريق	الوزن الكلي (كجم)	السعة (كجم)	ضغط التشغيل (بار)	ضغط اختبري (بار)	الارتفاع (مم)	ارتفاع الكونتير (مم)	السك (مم)	قطر الكونتير (مم)	زمن التفريغ (ثانية)	مدى القذف (م)	طول الخرطوم (مم)	درجة حرارة التشغيل
إي إكس - ١	أي بي سي إي	٢,٠	١,٠	١٢	٣٠	٣٠٥	٢٤٥	١,٢	٩٠	٩	٣	-	٦٥
إي إكس - ٢	أي بي سي إي	٣,٤	٢,٠	١٢	٣٠	٤٦٥	٣٠٥	١,٢	١١٠	٩	٣	-	٦٥
إي إكس - ٣	أي بي سي إي	٥,٠	٣,٠	١٢	٣٠	٤٣٥	٣٥٠	٢,٠	١٣٠	٩-١٣	٥-٤	٣٨٥	٦٥
إي إكس - ٤.٥	أي بي سي إي	٧,٠	٤,٥	١٢	٣٠	٥٥٥	٤٥٥	٢,٠	١٣٥	١٧-١٤	٦-٥	٤٧٠	٦٥
إي إكس - ٦	أي بي سي إي	٩,٠	٦,٠	١٢	٣٠	٥١٠	٤٣٠	٢,٠	١٦٠	١٦-١٣	٧-٨	٥١٠	٦٥
إي إكس - ١٠	أي بي سي إي	١٤,٥	١٠,٠	١٢	٣٠	٦٦٠	٥٩٠	٢,٠	١٧٥	٢٠-١٦	٧-٨	٦٥٥	٦٥

Model	Class of Fire	Total Weight (KG.)	Capacity (KG.)	Operating pressure (BAR)	Test pressure (BAR)	Total Height (MM)	Cont. Height (MM)	Thick of Shell (MM)	Container Diameter (MM)	Disch. Time (SEC)	Thoug h of jet (M)	T. Hose Length (MM)	Temp. Range for Operation Safety (Deg. C)
E X - 1	ABCE	2.0	1.0	12	30	305	245	1.2	90	9	3	-	65
E X - 2	ABCE	3.4	2.0	12	30	465	305	1.2	110	9	3	-	65
E X - 3	ABCE	5.0	3.0	12	30	435	350	2.0	130	9-13	4-5	385	65
E X - 4.5	ABCE	7.0	4.5	12	30	535	455	2.0	135	14-17	5-6	470	65
E X - 6	ABCE	9.0	6.0	12	30	510	430	2.0	160	13-16	7-8	510	65
E X - 10	ABCE	14.5	10.0	12	30	660	590	2.0	175	16-20	7-8	655	65

TYPE OF FIRE

حاصلة على علامة الجودة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس
AWARDD THE QUALITY MARK FROM SAUDI ARABIAN STANDRDS ORGANIZATION

أنواع الحرائق

حرائق المواد الصلبة

حرائق المواد السائلة

حرائق المواد الغازية

حرائق المواد الكهربائية



Solid Material Fire



Liquid Fire



Gas Fire



Electrical Fire

SAUDI SICLI COMPSNY LTD. THE SAUDI MANUFACTURERS FOR FIRE FITING SYSTEMS

FACTORY : JEDDAH - INDUSTRIAL ZONE
P.O.BOX 16016 JEDDAH 21464
PHONE : 6372980 - FAX : 6374321

MADINAH :
PHONE : (04) 8376011 - FAX : (04) 8376022

TABUK :
PHONE : (04) 4237475 - FAX : (04) 4237475

MAKKAH : PHONE : (02) 5346404

شركة سبكي السعودية المحدودة
المصنع السعودي لأنظمة مكافحة وإطفاء الحريق
المصنع - المنطقة الصناعية
ص.ب ١٦-١٦ جدة ٢١٤٦٤
هاتف : ٦٣٧٢٩٨٠ - فاكس : ٦٣٧٤٣٢١
المدينة المنورة :
هاتف : ٨٣٧٦٠١١ - فاكس : ٨٣٧٦٠٢٢ (٠٤)
تبوك :
هاتف : ٤٢٣٧٤٧٥ - فاكس : ٤٢٣٧٤٧٥ (٠٤)
مكة المكرمة : هاتف : ٥٣٤٦٤٠٤ (٠٢)

ACCORDING TO THE INDUSTRIAL NO. 123
DATE 22/4/1400H

موجب الترخيص الصناعي رقم ١٢٣ بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٠٠ هـ

عضو الجمعية الوطنية للوقاية من الحريق



Member Of National Fire Protection Association