سيكلى السعودية ألسعودية



Potable Foam - Water Fire Extinguisher

01





WATER & FOAM FIRE EXTINGUSJER CAPACITY: 6-10 LTR.

DESCRIPTION:

This type of Fire Extinguishers is used for fighting and extinguishing flammable liquid fires as well as solid materials .

Foam Agent is used to protect the petroleum constructions and factories as it isolates the Oxygen which is the main factor for fire . this Extinguisher is manufactured according to Saudi Standards.

IMPORTANT NOTE:

Foam Extinguishers are not used for electricity fire.

طفاية حريق تعمل بمادة الرغوة - ماء السعة : ٦- ١٠ لتر

الوصف :

يستعمل هذا النوع من الطفايات لإخماد الحرائق الناتجة عن السوائل القابلة للاشتعال كذا حرائق المواد الصلبه. وتستخدم المادة الرغوية في حماية المنشآت البترولية . وهي تعمل على عزل الأكسجين العامل الرئيسي للاشتعال من مركز الحريق , الطفاية مصنعة طبقاً للمواصفات .

ملاحظة هامة : ممنوع استخدام طفاية الرغوة في حرائق الكهرباء .

| الموديل | فنة الحريق | الوزن الكلي (كجم) | السعة (كجم) | ضغط التشغيل (بار) | ضغط الحتباري (بار) | الارتفاع (ملم) | ارتفاع الكونتينر (ملم) | السمك (ملم) | قطر الكونتينر (ملم) | زمن التفريغ (ثانية) | مدى القذف (م) | طول الخرطوم (ملم) | درجة حرارة التشغيل |
|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| إف - دبليو - ٦ إف - دبليو - ٦ | آيه بي آيه بي | 9, . 1 ±,0 | * | 17 | | 000 Y.0 | 11. 110 | ¥,• ¥,• | 10. | ÷. | A - V A - V | 00. Y.0 | 10 10 |

| Model | Class of Fire | Total Weight (KG.) | Capacity (KG.) | Operating pressure (BAR) | Test pressure (BAR) | Total Height (MM) | Cont. Height (MM) | Thick of Shell (MM) | Container Diameter (MM) | Disch. Time (SEC) | Thoug h of jet (M) | T. Hose Length (MM) | Temp. Range for Operation Safety (Deg. C) |
|------------|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---|
| F - W - 6 | AB | 9.0 | 6.0 | 12 | 30 | 555 | 480 | 2.0 | 150 | 20 | 7 - 8 | 550 | 65 |
| F - W - 10 | AB | 14.5 | 10.0 | 12 | 30 | 705 | 645 | 2.0 | 165 | 30 | 7 - 8 | 705 | 65 |

حاصلة على علامة الجودة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس AWARDWD THE QUALITY MARK FROM SAUDI ARABIAN STANDRDS ORGANIZATION

TYPE OF FIRE



Solid Material Fire

حرائق المواد السائلة

Liquid Fire



شركة سيكلي السعودية انحدودة المصنع السعودي لأنظمة مكافحة وإطفاء الحريق المصنع : جدة - المنطقة الصناعية ص.ب ١٦٠١٦ جدة ٢١٤٦٤ هاتف : ۱۳۷۲۹۸۰ - فاکس : ۱۳۷٤۳۲۱ المدينة المنورة : هاتف : ۸۳۷٦۰۱۱ (٢٠) - فاكس : ۸۳۷٦۰۱۱ (٤٠) تبوك : هاتف : ۲۲۲۷٤۷٥ (٤٠) - فاکس : ۲۲۷٤۷٥ (٤٠)

مكة المكرمة : هاتف : ٢٤٦٤٠٤ (٠٢)

بموجب الترخيص الصناعي رقم ١٢٣ بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٠٠ هـ

SAUDI SICLI COMPSNY LTD. THE SAUDI MANUFACTURERS FOR FIRE FITING SYSTEMS FACTORY : JEDDAH - INDUSTRIAL ZONE P.O.BOX 16016 JEDDAH 21464

PHONE: 6372980 - FAX: 6374321 MADINAH : PHONE : (04) 8376011 - FAX : (04) 8376022 TABUK :

PHONE : (04) 4237475 - FAX : (04) 4237475 MAKKAH : PHONE : (02) 5346404

ACCORDING TO THE INDUSTRIAL NO. 123 DATE 22/4/1400H

عضو الجمعية الوطنية للوقاية من الحريق

