

**saudi  
sikli**



**سيكلي  
السعودي**



**Wheeled Foam - Water Fire Extinguisher**





## WATER & FOAM FIRE EXTINGUISHER WHEELED TYPE:

CAPACITY: 25 - 50 - 100 - 150 LTR.

### DESCRIPTION :

This type of Fire Extinguishers is used for fighting and extinguishing flammable liquid fires as well as solid materials .

Foam Agent is used to protect the petroleum constructions and factories as it isolates the Oxygen which is the main factor for fire . this Extinguisher is manufactured according to Saudi Standards .

### IMPORTANT NOTE :

Foam Extinguishers are not used for electricity fire .

## طفاية حريق تعمل بمادة الرغوة - ماء المحمولة على عجل

السعة : ٢٥ - ٥٠ - ١٠٠ - ١٥٠ لتر

### الوصف :

يستعمل هذا النوع من الطفايات لإخماد الحرائق الناتجة عن السوائل القابلة للاشتعال كذا حرائق المواد الصلبة .  
وتستخدم المادة الرغوية في حماية المنشآت البترولية .  
وهي تعمل على عزل الأكسجين العامل الرئيسي للاشتعال من مركز الحريق , الطفاية مصنعة طبقاً للمواصفات .

### ملاحظة هامة :

ممنوع استخدام طفاية الرغوة في حرائق الكهرباء .

الموديل	فئة الحريق	الوزن الكلي ( كجم )	السعة ( كجم )	ضغط التشغيل ( بار )	ضغط اختبري ( بار )	الارتفاع ( ملم )	ارتفاع الكونتينر ( ملم )	السلك ( ملم )	قطر الكونتينر ( ملم )	زمن التفريغ ( ثانية )	مدى القذف ( م )	طول الخرطوم ( ملم )	درجة حرارة التشغيل
٢٥ - ديليو	آيه بي	٤٦,٥	٢٥	١٢	٣٠	١٠٠٠	٥٥٠	٢,٥	٣٠٠	٣٦	١٠	٥٠٠٠	٦٥
٥٠ - ديليو	آيه بي	٨٠,٠	٥٠	١٢	٣٠	١٠٥٠	٨٧٠	٢,٥	٣٠٠	٦٧	١١	٥٠٠٠	٦٥
١٠٠ - ديليو	آيه بي	١٤٥,٠	١٠٠	١٢	٣٠	١٢٥٠	١١٠٠	٣,٠	٣٤٠	١٠٠	١٢	٥٠٠٠	٦٥
١٥٠ - ديليو	آيه بي	٢١٠,٠	١٥٠	١٢	٣٠	١٣٥٠	١٢٥٠	٣,٠	٤٥٠	١٢٠	١٣	٥٠٠٠	٦٥

Model	Class of Fire	Total Weight ( KG. )	Capacity ( KG. )	Operating pressure ( BAR )	Test pressure ( BAR )	Total Height ( MM )	Cont. Height ( MM )	Thick of Shell ( MM )	Container Diameter ( MM )	Disch. Time ( SEC )	Thoug h of jet ( M )	T. Hose Length ( MM )	Temp. Range for Operation Safety ( Deg. C )
F-W - 25	AB	46.5	25	12	30	1000	550	2.5	300	36	10	5000	65
F-W - 50	AB	80.0	50	12	30	1050	870	2.5	300	67	11	5000	65
F-W - 100	AB	145.0	100	12	30	1250	1100	3.0	340	100	12	5000	65
F-W - 150	AB	210.0	150	12	30	1350	1250	3.0	450	120	13	5000	65

حاصلة على علامة الجودة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس

AWARDD THE QUALITY MARK FROM SAUDI ARABIAN STANDRDS ORGANIZATION

### TYPE OF FIRE

حرائق المواد الصلبة

حرائق المواد السائلة

أنواع الحرائق



Solid Material Fire



Liquid Fire

SAUDI SICLI COMPSNY LTD.  
THE SAUDI MANUFACTURERS FOR FIRE FITING SYSTEMS

FACTORY : JEDDAH - INDUSTRIAL ZONE  
P.O.BOX 16016 JEDDAH 21464  
PHONE : 6372980 - FAX : 6374321

MADINAH :  
PHONE : (04) 8376011 - FAX : (04) 8376022

TABUK :  
PHONE : (04) 4237475 - FAX : (04) 4237475

MAKKAH : PHONE : (02) 5346404

ACCORDING TO THE INDUSTRIAL NO. 123  
DATE 22/4/1400H

عضو الجمعية الوطنية للوقاية من الحريق



Member Of National Fire Protection Association

شركة سبكي السعودية المحدودة  
المصنع السعودي لأنظمة مكافحة وإطفاء الحريق  
المصنع - المنطقة الصناعية  
ص.ب ١٦ - جدة ٢١٤٦٤  
هاتف : ٦٣٧٢٩٨٠ - فاكس : ٦٣٧٤٣٢١  
المدينة المنورة :  
هاتف : ٨٣٧٦٠١١ - فاكس : ٨٣٧٦٠٢٢ (٠٤)  
تبوك :  
هاتف : ٤٢٣٧٤٧٥ - فاكس : ٤٢٣٧٤٧٥ (٠٤)  
مكة المكرمة : هاتف : ٥٣٤٦٠٤ (٠٢)

بموجب الترخيص الصناعي رقم ١٢٣ بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٠٠ هـ