

**saudi  
sikli**



**سيكلي  
السعودي**



**Wheeled Halon Fire Extinguisher**



**HALON 1211 FIRE EXTINGUISHER**

**WHEELED TYPE :**

**CAPACITY : 25 , 50 , 100 , 150 KGS**

**DESCRIPTION :**

Saudi Sicli Halon 1211 Fire Extinguisher Having the Quality Mark from the Saudi Arabian Standards Organization.

It Provides a constant protection for Tele- phone Cabinets, Laboratories, Cabinets Containing flammable materials, small paints Ware houses, and Audio – Visual Rooms. It can be released manually and it is manufactured in different capacities.

Halon Extinguishers are used for sheltered Engines, Boats, Service Vehicles, and Public Works equipment, Compressors at work sites, planes and for computer rooms.

Halon 1211 gas does not leave any traces after being used.

طفاية حريق غاز الهالون ١٢١١ المحمولة على عجل

السعة : ٢٥ ، ٥٠ ، ١٠٠ ، ١٥٠ كجم

الوصف :

طفاية سبكي السعودية العاملة بمادة الهالون ١٢١١ حاصلة على

علامة الجودة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .

وهي توفر حماية مستمرة ( كبائن مقسم الهاتف ، دواليب مواد

المختبر القابلة للتلتهاب ، مجمعات الدهانات الصغيرة ، ومجمعات

العرض البصرية والسمعية ) ويمكن إطلاقها يدوياً وهي تصنع

بسعات مختلفة .

وتستخدم للمكينات المغطاة ، القوارب وسيارات الخدمات ،

ومعدات الأشغال العامة والكمبروسورات في مواقع العمل

وكذلك الطائرات وغرف الكمبيوتر .

ومادة الهالون ١٢١١ الغازية لا تترك أثر بعد الإستعمال .

الموديل	فئة الحريق	الوزن الكلي ( كجم )	السعة ( كجم )	ضغط التشغيل ( بار )	ضغط اختياري ( بار )	الارتفاع ( ملم )	ارتفاع الكونتير ( ملم )	السكك ( ملم )	قطر الكونتير ( ملم )	زمن التفريغ ( ثانية )	مدى القذف ( م )	طول الخرطوم ( ملم )	درجة حرارة التشغيل
٢٥ - اتش	أيه بي سي إي	٤٦,٥	٢٥	١٢	٣٠	١٠٠٠	٥٥٠	٢,٥	٣٠٠	٣٦	١٠	٥٠٠٠	٦٥
٥٠ - اتش	أيه بي سي إي	٨٠,٠	٥٠	١٢	٣٠	١٠٥٠	٨٧٠	٢,٥	٣٠٠	٦٧	١١	٥٠٠٠	٦٥
١٠٠ - اتش	أيه بي سي إي	١٤٥,٠	١٠٠	١٢	٣٠	١٢٥٠	١١٠٠	٣,٠	٣٤٠	١٠٠	١٢	٥٠٠٠	٦٥
١٥٠ - اتش	أيه بي سي إي	٢١٠,٠	١٥٠	١٢	٣٠	١٣٥٠	١٢٥٠	٣,٠	٤٥٠	١٢٠	١٣	٥٠٠٠	٦٥

Model	Class of Fire	Total Weight (KG.)	Capacity (KG.)	Operating pressure (BAR)	Test pressure (BAR)	Total Height (MM)	Cont. Height (MM)	Thick of Shell (MM)	Container Diameter (MM)	Disch. Time (SEC)	Thoug h of jet (M)	T. Hose Length (MM)	Temp. Range for Operation Safety (Deg. C)
H - 25	ABCE	46.5	25	12	30	1000	550	2.5	300	36	10	5000	65
H - 50	ABCE	80.0	50	12	30	1050	870	2.5	300	67	11	5000	65
H - 100	ABCE	145.0	100	12	30	1250	1100	3.0	340	100	12	5000	65
H - 150	ABCE	210.0	150	12	30	1350	1250	3.0	450	120	13	5000	65

TYPE OF FIRE

حاصلة على علامة الجودة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس  
AWARDD THE QUALITY MARK FROM SAUDI ARABIAN STANDRDS ORGANIZATION

أنواع الحرائق

حرائق المواد الصلبة

حرائق المواد السائلة

حرائق المواد الغازية

حرائق المواد الكهربائية



Solid Material Fire



Liquid Fire



Gas Fire



Electrical Fire

SAUDI SICLI COMPSNY LTD.  
THE SAUDI MANUFACTURERS FOR FIRE FITING SYSTEMS

FACTORY : JEDDAH - INDUSTRIAL ZONE  
P.O.BOX 16016 JEDDAH 21464  
PHONE : 6372980 - FAX : 6374321

MADINAH :  
PHONE : (04) 8376011 - FAX : (04) 8376022

TABUK :  
PHONE : (04) 4237475 - FAX : (04) 4237475  
MAKKAH : PHONE : (02) 5346404

شركة سبكي السعودية المحدودة  
المصنع السعودي لأنظمة مكافحة وإطفاء الحريق  
الصنع : جدة - المنطقة الصناعية  
ص.ب ١٦٠١٦ جدة ٢١٤٦٤  
هاتف : ٦٣٧٢٩٨٠ - فاكس : ٦٣٧٤٣٢١  
المدينة المنورة :  
هاتف : (٠٤) ٨٣٧٦٠١١ - فاكس : (٠٤) ٨٣٧٦٠٢٢  
تبوك :  
هاتف : (٠٤) ٤٢٣٧٤٧٥ - فاكس : (٠٤) ٤٢٣٧٤٧٥  
مكة المكرمة : هاتف : (٠٢) ٥٣٤٦٤٠٤

ACCORDING TO THE INDUSTRIAL NO. 123  
DATE 22/4/1400H

موجب الترخيص الصناعي رقم ١٢٣ بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٠٠ هـ

عضو الجمعية الوطنية للوقاية من الحريق



Member Of National Fire Protection Association