

saudi  
sichi



سيكلي  
السعودي



**Wheeled ABC Fire Extinguisher**





**DRY POWER MULTI PURPOSE FIRE EXTINGUISHER WHEELED TYPE :**  
**CAPACITY : ( 25 - 50 - 100 - 150 ) KGS.**

طفاية الحريق المسحوق الجاف المتعدد الأغراض المحمولة على عجلات  
السعة : ( 25 - 50 - 100 - 150 كجم ) .

**DESCRIPTION :**

- Saudi Sicali Fire Extinguisher Manufactured according to Saudi Standards ( SASO ) and having the Quality Mark. Easy TO operate with high efficiency .
- This type of Fire Extinguishers is considered as essential Fire Fighting Equipment for Safety and Security Staff .
- These Fire Extinguishers are also considered as ideal equipment for rapid intervention in Seconds only , they could be used for rescue purposes for immediate intervention if necessary specially in buildings where it is difficult for the fire vehicles to reach the fire easily .

**الوصف :**

- طفاية سبكي السعودية مصنعة طبقاً للمواصفات السعودية وحاصلة على علامة الجودة النوعية وتمتاز بسهولة إستخدامها وكذلك الأداء عالي الجودة.
- يعتبر هذا النوع من الطفايات من معدات الإطفاء التي لاغنى عنها لأطقم الأمن والسلامة .
- وهي تعتبر معدة مثالية للتدخل السريع في الثواني الأولى للحرائق، كذلك تستخدم للتدخل السريع في عمليات الإنقاذ خاصة المباني والأماكن التي يتعذر وصول سيارات الإطفاء إليها بسهولة.

الموديل	فئة الحريق	الوزن الكلي (كجم)	السعة (كجم)	ضغط التشغيل (بار)	ضغط اختبري (بار)	الارتفاع (ملم)	ارتفاع الكونتير (ملم)	السك (ملم)	قطر الكونتير (ملم)	زمن التفريغ (ثانية)	مدى القذف (م)	طول الخرطوم (ملم)	درجة حرارة التشغيل
إى أكس - 25	آيه بي سي إى	46.5	25	12	30	1000	550	2.5	300	36	10	5000	65
إى أكس - 50	آيه بي سي إى	80.0	50	12	30	1050	870	2.5	300	67	11	5000	65
إى أكس - 100	آيه بي سي إى	145.0	100	12	30	1250	1100	3.0	340	100	12	5000	65
إى أكس - 150	آيه بي سي إى	210.0	150	12	30	1350	1250	3.0	450	120	13	5000	65

Model	Class of Fire	Total Weight (KG.)	Capacity (KG.)	Operating pressure (BAR)	Test pressure (BAR)	Total Height (MM)	Cont. Height (MM)	Thick of Shell (MM)	Container Diameter (MM)	Disch. Time (SEC)	Thoug h of jet (M)	T. Hose Length (MM)	Temp. Range for Operation Safety (Deg. C)
E X - 25	ABCE	46.5	25	12	30	1000	550	2.5	300	36	10	5000	65
E X - 50	ABCE	80.0	50	12	30	1050	870	2.5	300	67	11	5000	65
E X - 100	ABCE	145.0	100	12	30	1250	1100	3.0	340	100	12	5000	65
E X - 150	ABCE	210.0	150	12	30	1350	1250	3.0	450	120	13	5000	65

**TYPE OF FIRE**

حاصلة على علامة الجودة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس  
AWARDD THE QUALITY MARK FROM SAUDI ARABIAN STANDRDS ORGANIZATION

**أنواع الحرائق**

حرائق المواد الصلبة

حرائق المواد السائلة

حرائق المواد الغازية

حرائق المواد الكهربائية



Solid Material Fire



Liquid Fire



Gas Fire



Electrical Fire

SAUDI SICLI COMPSNY LTD.  
THE SAUDI MANUFACTURERS FOR FIRE FITING SYSTEMS  
FACTORY : JEDDAH - INDUSTRIAL ZONE  
P.O.BOX 16016 JEDDAH 21464  
PHONE : 6372980 - FAX : 6374321  
MADINAH :  
PHONE : (04) 8376011 - FAX : (04) 8376022  
TABUK :  
PHONE : (04) 4237475 - FAX : (04) 4237475  
MAKKAH : PHONE : (02) 5346404

شركة سبكي السعودية المحدودة  
المصنع السعودي لأنظمة مكافحة وإطفاء الحريق  
المصنع - المنطقة الصناعية  
ص.ب ١٦٠١٦ جدة ٢١٤٦٤  
هاتف : ٦٣٧٢٩٨٠ - فاكس : ٦٣٧٤٣٢١  
المدينة المنورة :  
هاتف : ٨٣٧٦٠١١ - (٤) - فاكس : ٨٣٧٦٠٢٢  
تبوك :  
هاتف : ٤٢٣٧٤٧٥ - (٤) - فاكس : ٤٢٣٧٤٧٥  
مكة المكرمة : هاتف : ٥٣٤٦٤٠٤ - (٢)

ACCORDING TO THE INDUSTRIAL NO. 123  
DATE 22/4/1400H

موجب الترخيص الصناعي رقم ١٢٣ بتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٠٠ هـ

عضو الجمعية الوطنية للوقاية من الحريق



Member Of National Fire Protection Association